

FICHE ARTICLE

Date d'édition : Samedi 23 novembre 2024 (14:52).

**DELABIE**RÉFÉRENCE PRODUIT : **17980**

MITIGEUR DE LAVABO - Mitigeur mécanique de lavabo

MITIGEUR LAV. BEC FIXE AT/TIRETTE 2520L

Informations générales

Marque	Delabie
Dénomination	MITIGEUR DE LAVABO - Mitigeur mécanique de lavabo <i>Modèle</i> Avec tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton. Bec fixe H85 - L135. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Cartouche céramique Ø 40 - <i>Finition</i> Chromé - <i>Référence</i> 2520L DELABIE G ET J [2520L]
Référence fabricant	2520L
Référence RICHARDSON	17980.4
Libellé	MITIGEUR LAV. BEC FIXE AT/TIRETTE 2520L

Caractéristiques

Gamme	Mitigeurs de lavabo
Marque	DELABIE
Descriptif fournisseur	Mit. lav. méca. H.85 L.135 av tirette + vidage, levier Hyg.
Finition	Chromé
	Mitigeur mécanique de lavabo
Modèle	Avec tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton. Bec fixe H85 - L135. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Cartouche céramique Ø 40
Fonctionnement et destination	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement :- Ouverture/fermeture par commande du levier- Sélection de température par rotation du levier de commande.• Destinations :- Tout site d'hébergement en milieu hospitalier : maternité, pôle femme/enfant, convalescence, maisons de retraite, foyers logements, cliniques spécialisées, etc...
Avantages produit	<ul style="list-style-type: none">• HYGIENE : - Modèle avec brise-jet hygiénique limitant la rétention d'eau et d'impuretés (limite la multiplication des germes) et flexibles PEX résistants aux chocs thermiques ou chimiques. - Limitation du risque de rétro-projection des bactéries sur le bec : hauteur de goutte 85 mm. - Commande sans contact manuel par levier long L.150 mm.• CONFORT : - Lavage des mains optimisé grâce à une grande hauteur de goutte et une saillie importante du bec. - Commande ergonomique par levier long : sans contact manuel pour personnel soignant ou ergonomique pour les patients à mobilité réduite. - Réglage de température progressif et réouverture sur le même mélange.• ECONOMIE D'EAU SUPÉRIEURE À 60% : la cartouche céramique est équipée d'une opercule permettant de réguler le débit à 5 l./min quelles que soient les variations de pression. Le confort de l'utilisateur est optimal et le gestionnaire optimise sa facture d'eau.• LIMITATION DE TEMPÉRATURE MAXIMALE : la cartouche céramique est équipée d'une butée de température maximale enclenchée pour un gain de temps à l'installation (possibilité de modification par l'installateur). Cette sécurité limite considérablement les risques de brûlure.• RESISTANCE ET LONGÉVITÉ : - Corps et bec en laiton chromé. - Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrou.• GARANTIE 10 ANS
Famille fabricant	Mitigeur à cartouche céramique
Sous famille fabricant	POSE SUR PLAGES

Documents techniques [Fiche technique](#)
