

FICHE ARTICLE

Date d'édition : Samedi 23 novembre 2024 (17:40).

DELABIERÉFÉRENCE PRODUIT : **61757**

TEMPOMIX 2 - Mitigeur lavabo

MITIGEUR LAV. TEMPOMIX 2 AB+ROB/AR DEL 700001

Informations générales

Marque	Delabie
Dénomination	TEMPOMIX 2 - Mitigeur lavabo Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque - <i>Modèle</i> Temporisation ~7 secondes. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton massif chromé. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Garantie 10 ans. - <i>Finition</i> Chromé - <i>Référence</i> 700001 DELABIE G ET J [700001]
Référence fabricant	700001
Référence RICHARDSON	61757.1
Libellé	MITIGEUR LAV. TEMPOMIX 2 AB+ROB/AR DEL 700001

Caractéristiques

Gamme	Robinetterie temporisée de lavabo
Marque	DELABIE
Descriptif fournisseur	TEMPOMIX 2 AB lavabo F3/8" mit. tempo. ~7sec + rob. arrêt Laiton
Finition	Chromé Mitigeur lavabo

Modèle	Temporisation ~7 secondes. Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton massif chromé. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Garantie 10 ans.
---------------	--

Descriptif catalogue

- Temporisation env. 15 sec.
- Réglage de température latéral
- Flexibles PEX avec filtres et clapet anti-retours
- Livré avec robinets d'arrêt droits 3/8"
- Sécurité antiblocage AB

Fonctionnement et destination

• Fonctionnement : avec système Anti-Blocage : Ouverture de l'écoulement uniquement lorsque le poussoir est relâché (le maintien du bouton poussoir en position basse interdit l'écoulement). Fermeture automatique temporisée sans contact manuel. Sélection de température sur sélecteur latéral. • Destination : recommandé pour collectivités sensibles à l'économie d'eau (campings, prisons, foyers, ...)

Avantages produit

• SYSTEME AB (Anti-Blocage) répondant aux collectivités très sensibles aux économies d'eau : interdit le blocage en écoulement. • ECONOMIE D'EAU de 84 %, grâce à la fermeture automatique temporisée à 15 sec., au débit pré-régulé à 3 litres/mn. • RESISTANCE AU VANDALISME : Conception spécifique pour usage intensif en lieux publics. Corps en laiton massif et fixation renforcée par 2 écrous. • SECURITE : limitation de température maximale engagée sur sélecteur latéral et réglable. Raccordements flexibles PEX, avec filtres, clapets anti-retour, et robinets d'arrêt. • FIABILITE : Endurance inégalée (Mécanisme indéréglable en matériaux anti-tartre et anti-corrosion, et système de temporisation auto-nettoyant). • GAIN DE TEMPS A L'INSTALLATION : Réglage de débit par l'extérieur sans couper l'eau, et sans démonter la cartouche (Brevet DELABIE) pour une mise en eau plus rapide et un confort sans éclaboussures. • MAINTENANCE AISEE : Cartouche interchangeable sans dépose du mitigeur. • GARANTIE 10 ANS

Famille fabricant	Mitigeur temporisé
Sous famille fabricant	POSE SUR PLAGES

Documents techniques [Fiche technique](#)