

FICHE ARTICLE

Date d'édition : Vendredi 22 novembre 2024 (01:21).

**wilo**RÉFÉRENCE PRODUIT : **06488****STAR - Z
(CIRCOSTAR) - Wilo -
Star - Z****CIRCULATEUR WILO STAR Z25/6 180 MONO 4047573**

Informations générales

Marque	Wilo
Dénomination	STAR - Z (CIRCOSTAR) - Wilo - Star - Z Rp 1 - Star-Z 25/6 - Références 4047573 WILO FRANCE [4047573]
Référence fabricant	4047573
Référence RICHARDSON	06488.1
Libellé	CIRCULATEUR WILO STAR Z25/6 180 MONO 4047573

Caractéristiques

	Données d'exploitation
Pression de service maximale PN	10 bar
Hauteur manométrique max. H Qmin	3,4 m
Débit max. Qmax	2,5 m ³ /h
Température du fluide min. Tmin	2 °C
Température du fluide max. Tmax	65 °C
Min. température ambiante Tmin	0 °C
Température ambiante max. Tmax	40 °C
Dureté d'eau max. dans les systèmes de bouclage d'eau potable	3.21 mmol/l (18°dH)
Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale P2	38 W
Courant nominal IN	0,43 A
Vitesse max. nmax	1900 tr/min
Puissance absorbée P1 max	99 W
Émission	EN 61000-6-3
Immunité	EN 61000-6-2
Classe de protection moteur	IP44
Classe d'isolation	F
Passe-câbles à vis	1 x PG11
Protection moteur	non
Corps de pompe	bronze
Roue	PPE-GF30
Arbre	Céramique oxydée
Matériau du palier	Carbone, imprégné de résine
Bride côté aspiration DN_s	G 1½
Bride côté refoulement DN_d	G 1½
Entraxe L0	180 mm
Fluide	Water



S.A.S. AU CAPITAL DE 15.300.000 € - 054 800 958 R.C.S MARSEILLE - SIEGE SOCIAL : 2 PLACE GANTES 13002 MARSEILLE
