

## **FICHE ARTICLE**





RÉFÉRENCE PRODUIT: 0664F

# SOLOLIFT2 C-3 -Broyeur sanitaire

**BROYEUR SANITAIRE SOLOLIFT2 C-3 97775317** 

## Informations générales

Marque	Grundfos
Dénomination	SOLOLIFT2 C-3 - Broyeur sanitaire  3 raccordements possibles en plus du wc - <i>Modèle</i> Utilisation sur douche, lavabo, baignoire, évier, machine à laver le linge (max. 90°C) et lave-vaisselle. Equipée de câble avec prise. Puissance 640 W. Positionnement horizontal ou vertical du refoulement avec plusieurs adaptateurs pour canalisation Ø22-40 mm. Clapets antiretour Ø22-40 mm intégrés. Une unité bloc moteur accessible à sec avec protection thermique incorporée et capteur de niveau. Des entrées flexibles pour canalisation Ø36 ou 40 mm. Débit max: 2,4 l/s, volume 5,7 l - <i>Dimensions</i> L 37,33 x H 25,53 x P 15,83 cm - <i>Référence</i> 97775317  GRUNDFOS POMPES DISTRIBUTION [97775317]
Référence fabricant	97775317
Référence RICHARDSON	0664F.4
Libellé	BROYEUR SANITAIRE SOLOLIFT2 C-3 97775317

## Caractéristiques

	Autres
Référence fournisseur	97775317
Poids brut	9.3 kg
Numéro EAN	5710624187265
Asp. pompe	32/36/40, 36/40/50
Refoulement pompe	22/25/28/32/36/40
Nombre de brins	3X0,75MM2
Pression maxi	8.5 m
Certifications sur la plaque signalétique	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO



Tolérance de courbe	ISO9906 :2012 3B
Réservoir	Plastique
Temp. maxi du liquide	75(90) °C
Densité	998.2 kg/m³
Puissance absorbée - P1	640 W
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Tension nominale	1 x 220-240 V
Courant nominal	3.1 A
Cos phi - Facteur de puissance	0.9
Vitesse nominale	2800 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5)	IP44
Classe d'isolement (IEC 85)	F
Protection thermique	THERMIK S06-140-05
Longueur du câble	1.2 m
Type câble	H05VV-F-3G
Type de fiche câble	SCHUKO
Poids net	7.75 kg
Gamme de produit	International
N° VVS danois	614365632
N° RSK suédois	5886547
N° LVI finlandais	4965315
N° NRF norvégien	9045711
Pays d'origine	RS
Code douanier	84137021

Documents techniques Fiche technique